LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014
für das Produkt "Gesteinskörnungen für Mörtel"

Nr. 15013139.1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 13139 Material-Nr. **0-2** / 01; **0-2** / 910

Verwendungszweck:

Gesteinskörnung für Mörtel

Hersteller:

Kieswerk Schray GmbH & Co. KG, Mühleweg 21, 78256 Steißlingen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm:

EN 13139:2002

Notifizierte Stelle:

Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Baden-Württemberg (BÜV ZERT Baden-Württemberg) e.V. (0788)

Erklärte Leistungen:

Siehe als Anlage beigefügte Erklärte Leistungen vom 14.04.2023

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den Erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Oliver Mohr, Geschäftsführer .....

Steißlingen 14.04.2023

Gesteinskörnungen nach DIN EN 13139:2002

Erklärte Leistungen der Produkte für Mörtel nach EN 13139 gemäß BauPVO

Kieswerk Schray GmbH & Co. KG Mühleweg 21 D-78256 Steißlingen	**Datum:** 14.04.2023	**Blatt Nr.:** 1/1
	Petrographischer Typ: Alpine Moräne	
Bescheinigung der Konformität der WPK: 0788-CPR-sts-EN13139-2014	**Werk 150: Steißlingen**	

Beschreibung der Produkte - Erklärte Leistungen

Nummer der Leistungserklärung	**15013139.1**				
Material-Nr.	**01, 910**				
Korngröße (Korngruppe)	0/2				
Kornform	---				
Kornzusammensetzung - Kategorie (typische Zusammensetzung s.u.)	G_F85				
Rohdichte +-0,05	2,69 Mg/m³				
Reinheit • Gehalt an Feinanteilen • Qualität der Feinanteile • Muschelschalengehalt • Fließkoeffizienten [s]	Kategorie 1 (≤3,0%) SC_{10} NPD				
Petrogaph. ungeeignete Anteile SN 670116 Tab 1	M.- % 1				
Holraumgehalt Rigden EN 1097-4 Kat. V	NPD				
Delta Ring und Kugel EN 13179-1 Kat. DR&B	NPD				
Wasserlöslichkeit EN 1744-1 Pos.16 Kat. WS	NPD				
Widerstand gegen Spike-Reifen	NPD				
Zusammensetzung • Chloride • Säurelösliches Sulfat • Gesamtschwefel • Bestandteile, die Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	$Cl_{0,04}$ $AS_{0,8}$ S_1 Bestanden				
Karbonatgehalt	NPD				
Raumbeständigkeit • Schwinden infolge Austrocknen	NPD				
Wasseraufnahme	$WA_{24}1$				
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD				
Freisetzung von Schwermetallen					
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen					
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen					
Dauerhaftigkeit • Magnesiumsulfat-Wert • Frost-Tau-Wechselbeständigkeit • Frost-Tausalz-Widerstand • Widerstand gegen Alkalikieselsäure Reaktivität *	NPD				

Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskörnungen

Material-Nrn. (s.o.)	Korn-gruppe	Werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%					Kategorie der Grenzabweichung nach Tab. 2 der EN 13139
		0,063	0,250	1	2	4	
01, 910	0/2	3,0	26	73	93	100	
Toleranzen		< 3,0	+-25	+-20	+-5	-	

Angaben der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskörnungen

Material-Nr. (s.o.)	Korn-gruppe	Durchgang durch das mittlere Sieb (mm) in M.-%	Kategorie der Grenzabweichung

NPD =No Performance Determined
Sonstige Merkmale: *